

DEUTSCH

INHALT	Menge
1 Werkzeugkörper (1 Körper, 1 Lochstanze, 2 Köpfe)	1
2 Griff	1
3 Lochstanze (Ersatz)	1
4 Kopf (Ersatz)	1
5 Kombiwerkzeug	1

INBETRIEBNAHME / BEDIENUNGSHINWEISE

- A.Befestigen Sie den Handgriff am Blechknabber wie dargestellt
- B.Befestigen Sie den Blechknabber an einer geeigneten Bohrmaschine, indem Sie die Antriebswelle des Blechknabber in das Bohrfutter einführen und das Bohrfutter festziehen.
- C.Befestigen Sie das Werkstück auf einer geeigneten Werkbank oder Arbeitsfläche mit einem Mindestabstand von 15mm zur Tischplatte.
- D.Halten Sie den Blechknabber fest an dem dafür vorgesehenen Haltegriff und schalten Sie die Bohrmaschine ein.
- E.Führen Sie den laufenden Blechknabber vorsichtig an die Stelle des Werkstückes, an der Sie den Schnitt ansetzen möchten.
- F.Hinweis: durch Benützung eines Schneidöls erhöhen Sie die Lebensdauer der Stanze und erzielen bessere Ergebnisse
- G.Nach Beendigung des Schnittes bewegen Sie den laufenden Blechknabber vom Material weg und schalten ihn anschließend aus.
- ⚠ ACHTUNG!Trennen Sie die Bohrmaschine vom Strom wenn Sie den Blechknabber an die Bohrmaschine montieren oder von ihr abnehmen.

HINWEISE ZUM WERKZEUGWECHSEL / UMBAU DES BLECHKNABBER

- A: Tauschen der Werkzeugköpfe:
Lösen Sie die Fixierungsschraube an der Unterseite des Werkzeuggehäuses mit dem mitgelieferten Kombiwerkzeug und entnehmen Sie den Blechknabberkopf aus seiner Halterung. Führen Sie einen neuen Blechknabberkopf über die Stanze in die Aussparung am Gehäuse ein und justieren Sie den Werkzeugkopf in die gewünschte Position. Fixieren Sie anschließend die Schraube. Hinweis: der Handgriff lässt sich an beide Werkzeugköpfe montieren. So sind beide Seiten nutzbar wodurch sich die Lebensdauer des Gerätes erhöht.
- B. Austausch der Stanze:
Entfernen Sie die Werkzeugköpfe auf beiden Seiten des Gehäuses wie unter Punkt A beschrieben.Entfernen Sie anschließend die Ringfeder auf der Unterseite des Werkzeuggehäuses und entnehmen Sie die Kunststoffabdeckung des Getriebes. Lösen Sie zunächst die Mutter und entfernen Sie dann die Schraube, welche die Stanze festklemmt gegen den Uhrzeigersinn. Ziehen Sie die Stanze heraus. Führen Sie eine neue Stanze unter Beachtung der Fixierbohrung (siehe Abbildung C) in das Getriebe ein, und fixieren Sie die Stanze wieder mit Schraube und Mutter.
Falls nötig, füllen Sie bitte Schmierfett nach.Setzen Sie den Blechknabber in umgekehrter Reihenfolge wie zuvor beschrieben wieder zusammen.
- ⚠ ACHTUNG! Aus Sicherheitsgründen den Blechknabber niemals zerlegen wenn er noch an einer Bohrmaschine angeschlossen ist!

TECHNISCHE DATEN

Verwandelt jeden elektrischen Bohrer oder Pressluftbohrer bis 3000 Umdrehungen pro Minute in einen vielseitigen Blechknabber. Ideal um komplexe Muster in verschiedenste Materialien zu schneiden. Jede gewollte Richtung und jeder Winkel ist möglich. Die symmetrische Konstruktion der Schneidstange erlaubt es den Griff zu entfernen und auf der anderen Seite wieder anzubringen. Dadurch verlängert sich die mögliche Nutzungsdauer. Die Antriebswelle hat eine Größe von 16 x 6 mm, wodurch der Blechknabber für nahezu alle Bohrer geeignet ist.

Maximale Drehzahl: 3000 Umdrehungen pro Minute

Maximale Dicke

Stahl:	1.6mm
Edelstahl:	1.2mm
Aluminium, Kunststoff, Kupfer:	2.0mm
Gesamtlänge:	180 mm
Gewicht:	400 gr.
Durchmesser Antriebswelle:	6 mm
Durchmesser Gehäuse:	51 mm
Arbeitsgeschwindigkeiten:	1.500 bis 3.000 U/min
Schnittbreite:	12 mm

SICHERHEITSHINWEISE



ACHTUNG: Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Lesen Sie die Anleitung vor Gebrauch aufmerksam durch. Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung an einem sicheren Ort auf um später darauf zurückgreifen zu können.

Beim Arbeiten auf sicheren und gut ausbalancierten Halt achten. Stellen Sie sicher dass der Boden nicht rutschig ist und tragen Sie feste Schuhe.

Ziehen Sie eine Schutzbrille an um Ihre Augen zu schützen (Allgemeine Sehhilfen reichen nicht aus).

Legen Sie schlecht sitzende Kleidung ab.

Entfernen Sie Krawatte, Uhr, Ringe und andere locker sitzende Schmuckstück. Lange Haare bitte so binden, dass diese nicht in die Quere kommen können.

Halten Sie Kinder und unbefugte Personen vom Arbeitsplatz fern.

Sichern Sie lose herumliegende Werkstücke mit einer Klemme, Schraubstock oder einer anderen dafür geeigneten Haltevorrichtung.

Halten Sie das Werkstück nicht frei in der Hand.

Benutzen Sie den Blechknabber nicht in der Nähe leicht entflammbarer Flüssigkeiten, Feststoffen oder Gasen (z.B. Farblösemittel).

Benutzen Sie den Blechknabber nicht wenn Teile fehlen. Dies könnte Fehler hervorbringen oder sogar Ihre Gesundheit gefährden.

Benutzen Sie den Blechknabber nur für dafür vorgesehene Arbeiten.

Benutzen Sie den Blechknabber nicht wenn Sie müde sind oder unter Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.

Verwenden Sie den Blechknabber nicht für dickeres Material als oben beschrieben.

Machen Sie sich vertraut mit den Möglichkeiten und Einschränkungen dieses Produkts sowie dessen spezifischen Risiken.

Entfernen Sie den Blechknabber vom Bohrer solange er nicht in Gebrauch ist. Verstauen Sie ihn an einem trockenen und kindersicheren Ort.



Werkzeugvertrieb Michael Jungen
Stuttgarter Straße 127 / 74321 Bietigheim-Bissingen
Hotline: 0172 / 6769993 FAX: 07142 / 913164